


**Größe 2,8
FASTON-Steckhülsen**
**PIDG vorisoliert
mit Isolierungshalterung**


A

**Size 2.8
FASTON Receptacles**
**PIDG Pre-Insulated
with Insulation Support**
**PIDG vorisoliert
mit Isolierungshalterung**
**PIDG Pre-Insulated
with Insulation Support**

Typ Type	Leiterquerschnitts- bereich Wire Size Range mm ²	Isolierungsdurchmesser Insulation Diameter (max.) mm	Für Zunge Fits Tab mm	Bestell-Nummern Material/Oberfläche Part Numbers Material/Finish	Hülse Material/Farbe Sleeve Material/Color	Abmessungen Dimensions L mm	Handzange Hand Tool		
A	0,14-0,35	2,1	0,8	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	165619-2	Nylon/gelb Nylon/yellow	17,4	169485-1	
				CuZn, versilbert/Brass, silver plated	165619-3				
				CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated	165619-5				
				CuSn, versilbert/CuSn, silver plated	165619-6				
	0,20-0,75	2,5	0,5	CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated	140964-1	Nylon/farblös Nylon/clear	18,5	482930-1	
				CuSn, versilbert/CuSn, silver plated	140964-2				
				CuSn, vergoldet/CuSn, gold plated	140964-3				
	0,3-0,8	2,8	0,8	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	60894-1	Nylon/farblös Nylon/clear	18,5	90185-1	
	0,5-1,5	3,5	0,3	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	165563-1	Nylon/rot Nylon/red	19,8	47386-4 oder/or 169400 +169404	
				CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated	165563-2				
				CuZn, versilbert/Brass, silver plated	165563-3				
				CuSn, versilbert/CuSn, silver plated	165563-4				
				CuZn, vergoldet/Brass, gold plated	165563-5				
				CuSn, vergoldet/CuSn, gold plated	165563-6				
		0,4	3,5	0,4	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	165564-1	Nylon/rot Nylon/red	19,8	47386-4 oder/or 169400 +169404
					CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated	165564-2			
					CuZn, versilbert/Brass, silver plated	165564-3			
					CuSn, versilbert/CuSn, silver plated	165564-4			
					CuZn, vergoldet/Brass, gold plated	165564-5			
					CuSn, vergoldet/CuSn, gold plated	165564-6			
	0,8-1,5	3,2	0,5	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	165565-1	Nylon/rot Nylon/red	19,8	47386-4 oder/or 169400 +169404	
				CuZn, versilbert/Brass, silver plated	165565-3				
				CuZn, vergoldet/Brass, gold plated	165565-5				
CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated				165565-2					
CuSn, versilbert/CuSn, silver plated				165565-4					
CuSn, vergoldet/CuSn, gold plated				165565-6					
1,1-2,6	4,3	0,8	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	165566-1	Nylon/rot Nylon/red	19,8	47386-4 oder/or 169400 +169404		
			CuZn, versilbert/Brass, silver plated	165566-3					
			CuZn, vergoldet/Brass, gold plated	165566-5					
			CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated	165566-2					
			CuSn, versilbert/CuSn, silver plated	165566-4					
			CuSn, vergoldet/CuSn, gold plated	165566-6					
0,8-1,5	3,2	0,5	CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated	140879-1	Nylon/weiß Nylon/white	19,8	90035-3		
			CuSn, versilbert/CuSn, silver plated	140879-2					
			CuSn, vergoldet/CuSn, gold plated	140879-3					
1,5-2,5	4,3	0,5	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	165616-2	Nylon/blau Nylon/blue	19,8	47386-7 oder/or 169400 +169404		
			CuZn, versilbert/Brass, silver plated	165616-3					
			CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated	165616-5					
			CuSn, versilbert/CuSn, silver plated	165616-6					
	0,8	4,3	0,8	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	165617-2	Nylon/blau Nylon/blue	19,8	47387-7 oder/or 169400 +169404	
				CuZn, versilbert/Brass, silver plated	165617-3				
				CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated	165617-5				
				CuSn, versilbert/CuSn, silver plated	165617-6				
	0,3	4,3	0,3	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	165614-2	Nylon/blau Nylon/blue	19,8	47387-7 oder/or 169400 +169404	
				CuZn, versilbert/Brass, silver plated	165614-3				
				CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated	165614-5				
				CuSn, versilbert/CuSn, silver plated	165614-6				
0,4	4,3	0,4	CuZn, verzinkt/Brass, tin plated	165615-2	Nylon/blau Nylon/blue	19,8	47387-7 oder/or 169400 +169404		
			CuZn, versilbert/Brass, silver plated	165615-3					
			CuSn, verzinkt/CuSn, tin plated	165615-5					
			CuSn, versilbert/CuSn, silver plated	165615-6					